

Multiway Robotics

WeFront X20S



さまざまなパレットに適応

丸本足パレット 田の字足パレット 川の字足パレット



狭い通路の操作
に適応し



より効率的な
エレベーター移動



複数のキャリアに対応




超高速配備です

技術パラメタ

	モデル	X20S
基本パラメータ	ナビゲーション	レーザーSLAMナビゲーション
	通信	Wi-Fi / 5G / 光通信
	走行性能	前進、後進、旋回
	制御モード	自動/手動
	定格荷重	2000 kg
	最大持ち上げ高さ	210 mm
	自重	600 kg
	旋回半径	1540 mm
	最小直角積付通	2450 mm
	全体寸法 縦×横×高さ LxWxH	1747x900x(1940/2140/2340) mm
スポーツパフォーマンス	フォーク寸法 lxexs	1150x175x68 mm
	最高走行速度、フル/空の負荷 (m/s)	1.3m/s / 1.1m/s
	位置決め精度	±10 mm
	溝通過能力	≦30 mm
	登坂能力	≦3°
走行安全性	障害物クリアランスの高さ	≦10 mm
	オフパス保護、位置決め異常保護	標準
	部品故障保護、通信故障保護	標準
	底面障害物回避レーダー	標準
	3D立体障害物回避	標準
	フォーク先端部衝突防止検知	標準
	バンパーストリップ	標準
	緊急停止ボタン	標準
	音声と光による警告	標準
	クリアランスランプ	標準
バッテリー性能	HMI ヒューマン・マシン・インターフェース	標準
	リチウム電池、電圧・定格容量	48V/40Ah
	バッテリー寿命	6~8h
	耐用年数	完全充放電2000回≧70%

実際のパラメータは、選択されたデバイスパラメータ及び現場の調整状況に基づく。

キャリア



川字足パレット



田字足パレット



マテリアルケージ



資材運搬車

お問い合わせ

Multiway Robotics Japan Co., Ltd.
マルチウェー・ロボティクス(株)

電話:03-6694-8297 070-5580-8666

公式サイト: www.multiway.co.jp

電子メール: sales@mw-robot.com

オフィス:東京都千代田区岩本町1-7-6 MURATOKUビル4階

ショールーム:埼玉県川口市戸塚4丁目12-28

最新情報の購読

Multiway Robotics |

検索

